











## Altísima Presión Very High Pressure Thermoplastic Hose Thermoplastique Très Haute Pression

	<b>Composición</b>	Tubo interior: elastómero de poliéster. Refuerzo: una o dos mallas de fibra "Aramid" más una malla metálica. Cubierta: poliuretano negro.
	<b>Temperatura de trabajo</b>	De -40° C a +100° C, limitada a +70° C para aire y fluidos de solución acuosa.

	<b>Composition</b>	<i>Inner tube: polyester elastomer. Reinforcement: one or two braids of "Aramid" fiber plus one braid of steel wire. Cover: black polyurethane.</i>
	<b>Working temperature</b>	<i>From -40° to +100° C, limited to +70° C for air and water based fluids.</i>

	<b>Composition</b>	<i>Tube intérieur: élastomère de polyester. Renfort: une ou deux tresses de fibre "Aramid" plus une tresse métallique. Revêtement: polyuréthane noir.</i>
	<b>Température de travail</b>	<i>De -40° C à +100° C, limitée à +70° C pour air et fluides de solution aqueuse.</i>

Referencia Part. Number Référence												
	DN	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	kg/m			
M352004	1/4	6,6	13,8	700	10000	2800	40000	35	0,225			
-	3/8	9,7	16,9	400	5800	1600	23200	60	0,280			
-	1/2	13	21,3	350	5000	1400	20000	80	0,390			



DIAMETRO DE PRENSADO MANGUERA TERMOPLÁSTICA ALTA PRESION 700 BAR  
 CRIMPING DIAMETER FOR THERMOPLASTIC HIGH PRESSURE 700 BAR  
 TABLEAU SERTISSAGE POUR TUYAUX TERMOPLASTIQUE HAUTE PRESSION 700 BAR

Ø	MM
1/4"	16,6
3/8"	22,8
1/2"	28,5